



## SALA "EXOFIT" Säkerhetssele för experter

### Beskrivning

Den unika säkerhetssele Exofit är CE godkänd och är certifierad enligt EN361, den är utrustad med D ringar på bröst och rygg.

Vadderingen på ryggen/skuldrorna gör så att Exofit alltid håller sin form vilket innebär att Exofit inte trasslar sig. Det är lika enkelt att sätta på sig Exofit som att sätta på sig en jacka. Vadderingen är tillverkad så att materialet andas vilket gör så att fukt avdunstar och kroppen håller sig torr.

Exofit har snabbkopplingar vid säkerhetsseleens inkopplingar vid benen och vid bröstet.

Salas säkerhetsblock Talon, kan fästas på banden på selens rygg och därigenom ge möjlighet till användning av Exofits D-ring på ryggen.

Exofit finns tillgänglig i small, medium och large.

### Egenskaper

- Inkopplingsmöjlighet på rygg och bröst
- Unik vaddering på ryggen och skuldrorna
- Vaddering på benbanden
- Vadderingen tillåter fukt att dunsta
- Håller formen
- Justeringsmöjligheter vid benen, ryggen samt på skuldrorna
- Snabbkoppling vid selens infästningar
- Möjlighet att koppla Talon direkt i selen

### Användningsområden

Exofit är anpassad till de flesta typer av arbeten där fallrisk föreligger

- Takarbeten
- Stegarbeten
- Byggnadsarbeten



CE

### Relaterade produkter

- Salas säkerhetsblock certifierade enligt EN360
- Salas falldämpare certifierade enligt EN355
- Salas vertikala och horisontala fallskyddssystem certifierade enligt EN353-1 samt EN353-2

Monterade direkt på Exofits rygg

- Salas serie av Talon säkerhetsblock



## SALA “EXOFIT” Säkerhetssele för experter

### Teknisk specification

- Band - 45mm breda, 100% Polyester, Minsta brottsgrens >2600 daN
- Tråd – extra stark, 100% Polyester
- D-ringar – minsta brottsgrens >2200 daN, värmebehandlad stållegering kromatiskt zinkpläterad
- Snabbspännen (ben & bröst) – minsta brottsgrens >1700 daN, värmebehandlad legering, zinkpläterad med svart e-coat finish på bröstinfästningen och kromfinish på beninfästningen.
- Individuella serienummer
- Nettovikt 2080g
- Certifierad enligt – EN361
- Selens brottsgrens vid infästningspunkterna >15KN

### Alternativ

#### KB1EXO/S

Ordernummer small

#### KB1EXO/M

Ordernummer medium

#### KB1EXO/L

Ordernummer large

#### KB1EXO/SB

Har alla fördelar som de ovanstående versionerna men har också ett stödbälte.

Ordernummer small

#### KB1EXO/MB

Ordernummer medium

#### KB1EXO/LB

Ordernummer large

